

# 革新的な技術が凝縮された、コンパクトなアンダーカウンタータイプ洗浄機



M-iClean UM-TM



運転状況が一目でわかるカラーイルミネーション

- 1 衛生を追求した製品構造**
  - 深絞りの衛生的なタンク、セルフクリーニングプログラム搭載により、庫内の衛生状態を維持。
  - 徹底した温度制御により、常に衛生的な洗浄とすすぎを行います。
- 2 選べるサイズと豊富なオプション機能**
  - サイズはUS、UM-TM、UM+、ULの4種類から選択可能。
  - オプション: ComfortAir 排気熱回収装置が湯気の熱を再利用し、給水を加熱すると同時に、湯気の放出を抑制します。
- 3 長く使える高耐久仕様**
  - 洗浄ノズルや配管類には積極的に耐久性のあるステンレス材を使用。長くお使いいただけます。
- 4 ユーザフレンドリーコンセプト**
  - 庫内の部品はすべて簡単に脱着可能。
  - 清掃の必要なパーツは青でわかりやすく表示。(ブルーコンセプト)

## グラス洗浄用ユニットで、美しく透明感のあるグラスに仕上げます



GiO RO Compact mini-TM

- 逆浸透膜純水装置 GiO モジュールが水中の不純物をろ過するため、グラスへのウォータースポットの付着を抑制。グラスの磨き上げに関わる負担を軽減します。
- 人手不足の解消および作業負担軽減と効率化を実現。
- 磨き上げクロスの使用量の低減とクリーニングコストの削減。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	洗浄能力 ラック/h	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給水接続 口径 A	排水接続 口径 A
	間口	奥行	高さ							
アンダーカウンタータイプ洗浄機										
M-iClean UM-TM	600	600	730	¥1,661,000	¥1,510,000	最大40	3φ200V	6.7	20	40
グラス洗浄用ユニット										
GiO RO Compact mini-TM	130	445	415	¥605,000	¥550,000	-	1φ100V	0.1	-	-



M-iClean US

M-iClean UM+

M-iClean UL

- 様々なサイズでどんな厨房にもフィット。
- ULタイプは最大 600 × 400mm の天板まで洗浄可能。



型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	洗浄能力 ラック/h	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給水接続 口径 A	排水接続 口径 A
	間口	奥行	高さ							
アンダーカウンタータイプ洗浄機										
M-iClean US	460	600	730	¥1,540,000	¥1,400,000	最大40	3φ200V	6.7	20	40
M-iClean UM+	600	600	850	¥1,815,000	¥1,650,000	最大40	3φ200V	6.7	20	40
M-iClean UL	600	680	850	¥2,123,000	¥1,930,000	最大40	3φ200V	6.7	20	40
アンダーカウンタータイプ洗浄機(グラス洗浄機・逆浸透膜純水装置内蔵型)										
M-iClean US GiO	460	600	850	¥2,145,000	¥1,950,000	最大40	3φ200V	6.7	20	40
M-iClean UM GiO	600	600	850	¥2,266,000	¥2,060,000	最大40	3φ200V	6.7	20	40

● オプション: ComfortAir(排気熱回収機能) ※3相200V 5.2kW、単相200V 3.2kWも選択可 ※付属品:給水ホース、排水ホース、万能ラック、液体洗剤・液体リンス剤供給装置(各1台)  
 ※注意:洗浄機は漏水しても問題の無い場所に設置してください。洗剤およびリンス剤の設置スペースの確保をお願いいたします。